FAJARO
LUBRIFICANTES ESPECIAIS

Produto: **FTW BTF**
Código do Produto: **02.10.001**
Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

Descrição

Óleo totalmente sintético com inibidores de corrosão, formulado para aplicação em componentes mecânicos com temperaturas extremamente baixas, mantendo excelente lubricidade e aderência por longos períodos sem endurecer.

Aplicações

Especial para os túneis de congelamento ou resfriamento nos frigoríficos e abatedouros, industrialização de alimentos congelados, sorveterias etc.

Benefícios

Correntes de transmissão ou transportadoras, mancais com temperaturas inferiores a -55ºC, redutores trabalhando dentro dos túneis de congelamento, componentes de empilhadeiras em câmaras frias e outros locais com superior performance em temperaturas negativas.

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto	Visual	Incolor levemente amarelado
Viscosidade cinemática à 40ºC, mm²/s:	DIN 51562	Aprox. 10 cSt
Densidade à 20ºC, g/ml	DIN 51757	Aprox. 0,86
Ponto de Fulgor	DIN ISO 2592	>180ºC
Temperaturas de trabalho	-	-55º até +180ºC
Ponto de fluidez	DIN ISO 3016	< -65ºC
Índice de viscosidade, ºC aprox.	DIN ISO 2909	130

Embalagens disponíveis

Galão:	3 Lt.
Baldes:	20 Lt.
Tambor:	200 Lt.

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade deste produto, o mesmo não deverá ser misturado ou diluído com outros lubrificantes.

FAJARO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Gildo de Freitas, 800 - Olaria
Canoas / RS - CEP 92035-190
Fone: (51) 3477-6635 – fajaro@fajaro.com.br

www.fajaro.com.br