

Descrição

Lubrificante a base de óleos minerais, espessante inorgânico, aditivos anticorrosivos e antioxidantes.

Aplicações

Indústria petroquímica, de papel, têxteis, hidroelétrica, autoclaves, componentes elétricos e eletrônicos, entre outros. Pode ser aplicada em: acumuladores, fusíveis, chaves elétricas, relais e contatos elétricos. Como lubrificante e anti-engripante em superfícies conjugadas, correntes, mancais, pontes rolantes, junções, térreas de hastes, braçadeiras, conexões, parafusos, roscas, etc. Graças a sua ampla faixa de trabalho, é indicada para pontos submetidos a baixas ou altíssimas temperaturas.

Benefícios

Ótima performance quando aplicada em terminais de baterias evitando a formação do zinabre. É altamente eficiente em válvulas e na montagem de parafusos de fixação de equipamentos submetidos a altas temperaturas como: fornos, veículos pesados, canhões e exaustores, evitando a necessidade de cortar e/ou desgastar os componentes na desmontagem.

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
Óleo básico	-	Semi-sintético
Cor	Visual	Cobreada
Consistência NLGI	-	Nº 2
Temperatura de trabalho	-	-30°C a 960 °C
Ponto de gota	-	Não possui

Embalagens disponíveis

Potes:	50g / 1kg
Baldes:	3kg / 20kg
Tambor:	170kg

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.