FAJARO
LUBRIFICANTES ESPECIAIS

Produto: **FTW HT PASTE**
Código do produto: **03.10.005**
Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

Descrição

Pasta sintética para lubrificação duradoura em sistemas sujeitos a altíssimas temperaturas, baixíssimas rotações ou com pequenos movimentos de articulação. Por suas características básicas, possui elevado índice de viscosidade e aderência, não permitindo gotejamento e sem deixar resíduos carbonizados sobre os elementos em atrito. Possui também alta resistência a qualquer tipo de contaminação por água, poeira, gases, vapores, ácidos, álcalis etc.

Aplicações

Na lubrificação de estufas com portas mecanizadas, transportadores internos, viradores de lingotes nas aciarias e forjas, correntes, esteiras, mancais que trabalham em altíssimas temperaturas etc.

Benefícios

Pasta com alto teor de lubrificantes sólidos. Maior capacidade de carga, permitindo montagens e desmontagens sem engripamentos.

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
Óleo básico	-	Mineral e sintético
Cor	-	Marrom cobreada
Four Ball – carga de soldagem	DIN 51350-4	>2.500 N
Temperatura de trabalho	-	Até + 1.100°C
Teor de sólidos em peso:	-	Aprox. 25%
Resistência a água	DIN 51807	Insolúvel
Ponto de gota	DIN ISO 2176	Não tem
Penetração trabalhada:	DIN ISO 2137	265 - 295

Embalagens disponíveis

Potes:	250g / 1kg
Galões	3 kg
Baldes:	20kg
Tambor:	170kg

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.

FAJARO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Gildo de Freitas, 800 - Olaria
Canoas / RS - CEP 92035-190
Fone: (51) 3477-6635 – fajaro@fajaro.com.br

www.fajaro.com.br