FAJARO
LUBRIFICANTES ESPECIAIS

Produto: **FTW FOOD PASTE Z**
Código do Produto: **03.15.005**
Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

Descrição

Pasta branca não tóxica para montagem por interferência a base de lubrificantes sólidos brancos. Forma um filme limpo, de grande resistência a pressões elevadas e altamente aderente às superfícies. Evita a carbonização das ferramentas, moldes ou matrizes, sem formar ranhuras ou fumaça. É totalmente resistente a água e vapores.

Aplicações

Lubrificante e antiaderente de ferramentas, moldes, matrizes, estampos etc. Na deformação a quente de metais, para curvar aços a quente, rolar os olhos de fechos de molas, forjas metais não ferrosos etc. Desmoldante nas fundições de alumínio e zamak. Como meio de separação e deslizamento das placas de compensados de madeira. Como antiaderente em articulações e conexões de roscas. Excelente lubrificante de componentes trabalhando em baixas velocidades e sujeitos a altas temperaturas.

Benefícios

Aplicação limpa, econômica, sem sujeiras e sem resíduos indesejados. Aplicada por meio de pincel, trincha ou pano que não solte fios.

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
Veículo base	-	Sintético
Cor	Visual	Branca
Densidade a 25ºC	ASTM D-792	Aprox. 1,4
Grau de consistência	ASTM D-217	220 – 340
Teor de sólidos	-	>50%
Ponto de gota	-	Não possui
Ponto de fulgor do óleo base	ASTM D-92	>280ºC
Temperatura de trabalho	-	-20ºC a 1.000ºC

Embalagens disponíveis

Potes:	500g / 1kg
Baldes:	3kg / 20kg
Tambor:	170kg

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.

FAJARO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Gildo de Freitas, 800 - Olaria
Canoas / RS - CEP 92035-190
Fone: (51) 3477-6635 – fajaro@fajaro.com.br

www.fajaro.com.br